



Lexmark C2425dw

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο των έγχρωμων εκτυπώσεων με τον Lexmark C2425dw, τον εκτυπωτή για μικρές ομάδες εργασίας που σας βοηθά να διατηρείτε υπό έλεγχο το κόστος έγχρωμης εκτύπωσης με ταχύτητες έως 25 [23] σελίδες το λεπτό*.

Part Number

42CC147

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μικρή-μεσαία ομάδα εργασίας

Όθον αφής

Όχι

Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη LCD 2,4 ιντσών (60 mm)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 23 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁵

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 23 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁵

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 12 Όψεις ανα λεπτό⁵

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης

Έως 12 Όψεις ανα λεπτό⁵

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε < 10.1 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε < 10.1 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα

(2400 x 600 dpi)

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα

(2400 x 600 dpi)

Επεξεργαστής

Dual Core, 1000 MHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

512 MB

Μνήμη, Μέγιστη

512 MB

Σκληρός Δίσκος

Μη διαθέσιμος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 250 φύλλων, Θήκη εξόδου 125 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Μη αυτόματος τροφοδοτής ενός φύλλου

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Δίσκος Duo 650 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 900+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 125 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 125 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

90, 3 - 105 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτιού (ίνες κατά μήκος)

Κάλυμμα - 200 gsm, Ευρετήριο Bristol - 200 gsm, Ετικέτα - 200 gsm

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Όχι

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

4

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Ετικέτες Βινιλίου, Ανατρέξτε στον Οδηγό καρτών & ετικετών.

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Standard θύρες επέκτασης

Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n Ασύρματη, Μηροσπινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A)

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Marknet N8372 WiFi επιλογή

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ναί

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, Microsoft XPS (προδιαγραφή χαρτιού XML), AirPrint™, PDF 1.7 εξομοίωση

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά.

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)

1,000 σελίδες μαύρου και χρώματος (CMYK), Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 6.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Η μέση συνεχής απόδοση κασέτας δηλώνει τον αριθμό των τυποποιημένων σελίδων που παρατίθενται. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19798., Κασέτες υψηλής απόδοσης με χρώμα 2,300 σελίδων (CMY), 3.000 σελίδες μαύρου χαρτιού υψηλής απόδοσης, Φυσίγγια εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος (CMY) 3,500 σελίδων

Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού

Έως 40,000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Πρόγραμμα εκκίνησης Black Toner Return Program Toner Cartridge, Κασέτα γραφίτη με επιστροφή χρώματος 750 σελίδων (CMY)

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

402 x 495 x 595 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

23.8 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

308 x 442 x 421 mm

Βάρος

21 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

Inaudible dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

48 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

50 dBA

Ήσυχη λειτουργία

NA dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.2 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.4 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

35.5 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

400 watts

Average Power while Printing Duplex

280 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.9 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 75000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

800 - 6500 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο : 0-3048 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212105

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

⁵ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Συνδεσιμότητα
78C0ZK0	Κιτ ασπρόμαυρης απεικόνισης Lexmark 78C0ZK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
78C0ZV0	Κιτ ασπρόμαυρης και έγχρωμης απεικόνισης Lexmark 78C0ZV0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	1021294	USB (2 Meter) Cable
78C0Z10	Κιτ ασπρόμαυρης απεικόνισης Lexmark 78C0Z10		
78C0Z50	Κιτ ασπρόμαυρης και έγχρωμης απεικόνισης Lexmark 78C0Z50		
78C0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ Lexmark 78C0W00		
C2350C0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος Lexmark C2350C0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C2350M0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα Lexmark C2350M0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C2350Y0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος Lexmark C2350Y0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C2350K0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος Lexmark C2350K0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C235HC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark C235HC0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C235HM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα, υψηλής απόδοσης Lexmark C235HM0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C235HY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark C235HY0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C235HK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark C235HK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C245XC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C245XC0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C245XK0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C245XK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C245XM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C245XM0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C245XY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C245XY0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		

P/N **Χειρισμός χαρτιού**

42C7650 Θήκη Duo 650 φύλλων

P/N **Έπιπλα**

3073173 Περιστρεφόμενο ερμάριο

35S8502 Ρυθμιζόμενη βάση

P/N **Επιλογές μνήμης**

57X9801 Κάρτα μνήμης flash 256 MB

57X9814 Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών

57X9815 Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών

57X9812 Κάρτα γραμματοσειρών

Απλοποιημένων Κινεζικών

57X9810 Κάρτα γραμματοσειρών

Παραδοσιακών Κινεζικών

P/N **Λύσεις εφαρμογών**

40C9200 Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες

40C9202 Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE