



# Lexmark MC2425adw

Το Lexmark MC2425adw συγκεντρώνει αξιοπιστία, παραγωγικότητα και ασφαλή έγχρωμη πολυλειτουργική απόδοση σε ένα "πακέτο" με μικρή επιφάνεια βάσης και ταχύτητα εκτύπωσης έως 25 [23] σελίδες το λεπτό\*.

## Part Number

42CC447

## Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

## Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφική, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση

## Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μικρή-μεσαία ομάδα εργασίας

## Θόνη αφής

Όχι

## Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη LCD 2,4 ιντσών (60 mm)

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 23 Σελίδες/λεπτό (ppm)<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 23 Σελίδες/λεπτό (ppm)<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 12 Όψεις ανα λεπτό<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης

Έως 12 Όψεις ανα λεπτό<sup>5</sup>

## Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε <11.7 Δευτερόλεπτα

## Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε <11.7 Δευτερόλεπτα

## Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

## Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα

(2400 x 600 dpi)

## Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα

(2400 x 600 dpi)

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 23 cpm<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 23 cpm<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)

Έως 12 Όψεις ανα λεπτό<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 12 Όψεις ανα λεπτό<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 12.5 Δευτερόλεπτα

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 13 Δευτερόλεπτα

## Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 47 / 50 sides per minute

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 30 / 32 sides per minute

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 21 / 23 sides per minute

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 13 / 14 sides per minute

## Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

215.9 x 355.6 mm

## Σάρωση ADF

RADF (αναστροφή διπλής όψης)

## Τύπος σαρωτή

Επίπεδη σαρωτή με ADF

## Τεχνολογία Σάρωσης

CIS

## Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

600 X 600 ppi (μαύρο), έως 600 x 600 ppi

(χρώμα)

## Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, BMP, Archival PDF (A-1a, A-1b)

## Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

## Ταχύτητα Modem

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

## Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

## Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core w/ GPU, 1.2 GHz

## Μνήμη, Ενσωματωμένη

1024 MB

## Μνήμη, Μέγιστη

1024 MB

## Σκληρός Δίσκος

Μη διαθέσιμος

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

### για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

### Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

## Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 250 φύλλων, Θήκη εξόδου 150 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Μη αυτόματος τροφοδότης ενός φύλλου

## Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Δίσκος Duo 650 φύλλων

## Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 900+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60- 200 gsm

## Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά μήκος)

Κάλυμμα - 200 gsm, Ευρετήριο Bristol - 200 gsm, Ετικέτα - 200 gsm

## ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

χωρητικότητας 50 φύλλων

## Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Όχι

## Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

## Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

4

## Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Ετικέτες Βινιλίου, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

## Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Παγκόσμιος, Oficio, A6

## Standard θύρες επέκτασης

Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n Ασύρματη, Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A)

## Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο

δίκτυο

Marknet N8372 WiFi επιλογή

## Άμεση σύνδεση USB

Ναί

## Δίκτυο Ethernet

Ναί

## Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

## Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), FTP, TFTP, FTP, Ενσωμάτωση ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

## Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου<sup>1</sup>

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

## Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

## Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

## Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, Microsoft XPS (προδιαγραφή χαρτιού XML), AirPrint™, PDF 1.7 εξομοίωση

## Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά.

## Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)

1,000 σελίδες μαύρου και χρώματος (CMYK), Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 6.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Η μέση συνεχής απόδοση κασέτας δηλώνει τον αριθμό των τυποποιημένων σελίδων που παρατίθενται. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19798., Κασέτες υψηλής απόδοσης με χρώμα 2,300 σελίδων (CMY), 3.000 σελίδες μαύρου χαρτιού υψηλής απόδοσης, Φυσίγγια εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος (CMY) 3,500 σελίδων

## Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού

Έως 40,000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης<sup>4</sup>

## Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Πρόγραμμα εκκίνησης Black Toner Return Program Toner Cartridge, Κασέτα γραφίτη με επιστροφή χρώματος 750 σελίδων (CMY)

## Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

## Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Y x Π x Β)

570 x 558 x 594 mm

## Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

30.5 kg

## Διαστάσεις (mm - Y x Π x Β)

462 x 442 x 556 mm

## Βάρος

26.8 kg

## Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

Inaudible dBA

## Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

48 dBA

## Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

50 dBA

## Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

54 dBA

## Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

54 dBA

## ENERGY STAR

Ναί

## Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.2 watts

## Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.49 watts

## Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

38.5 watts

## Μέση ισχύς (εκτύπωση)

400 watts

## Average Power while Printing Duplex

280 watts

## Μέση ισχύς (αντιγραφή)

425 watts

## Μέση ισχύς (σάρωση)

25 watts

## Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.43 kilowatt-hours per week

## Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service, Next Business Day

## Product Certifications

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, Wi-Fi CERTIFIED?

## Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 75000 Σελίδες/μήνα<sup>3</sup>

## Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδα

800 - 6500 Σελίδες<sup>2</sup>

## Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο : 0-3048 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)

## Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

## Χώρα προέλευσης

China (PRC)

## UNSPSC κωδικός

43212110

<sup>1</sup> Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

<sup>2</sup> Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

<sup>3</sup> Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

<sup>4</sup> Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

<sup>5</sup> Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

<b>P/N</b>	<b>Κασέτες τόνερ</b>	<b>P/N</b>	<b>Επιλογές μνήμης</b>
78C0ZK0	Κιτ ασπρόμαυρης απεικόνισης Lexmark 78C0ZK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	57X9801	Κάρτα μνήμης flash 256 MB
78C0ZV0	Κιτ ασπρόμαυρης και έγχρωμης απεικόνισης Lexmark 78C0ZV0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	57X9814	Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών
78C0Z10	Κιτ ασπρόμαυρης απεικόνισης Lexmark 78C0Z10	57X9815	Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών
78C0Z50	Κιτ ασπρόμαυρης και έγχρωμης απεικόνισης Lexmark 78C0Z50	57X9812	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών
78C0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ Lexmark 78C0W00	57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Παραδοσιακών Κινεζικών
78C0D10	Μονάδα κασέτας εκτύπωσης μαύρου χρώματος Lexmark 78C0D10		
78C0D20	Μονάδα κασέτας εκτύπωσης κυανού χρώματος Lexmark 78C0D20	<b>P/N</b>	<b>Λύσεις εφαρμογών</b>
78C0D30	Μονάδα κασέτας εκτύπωσης χρώματος ματζέντα Lexmark 78C0D30	40C9200	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες
78C0D40	Μονάδα κασέτας εκτύπωσης κίτρινου χρώματος Lexmark 78C0D40	40C9202	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE
C2320C0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος Lexmark C2320C0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	<b>P/N</b>	<b>Συνδεσιμότητα</b>
C2320M0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα Lexmark C2320M0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
C2320Y0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος Lexmark C2320Y0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	1021294	USB (2 Meter) Cable
C2320K0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος Lexmark C2320K0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	<b>P/N</b>	<b>Επέκταση εγγυήσεων</b>
C232HC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark C232HC0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2364327	MC2425 1-Year Onsite Service Renewal
C232HM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα, υψηλής απόδοσης Lexmark C232HM0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2364337	MC2425 2 Year Upgrade to Onsite Service
C232HY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark C232HY0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2364338	MC2425 3 Year Upgrade to Onsite Service
C232HK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark C232HK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2364353	MC2535 1-Year Renew - Initial Guarantee Onsite Repair 3 Day
C242XC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C242XC0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2366212	MC2425 2-Year Onsite Service Renewal
C242XK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C242XK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2366213	MC2425 3-Year Onsite Service Renewal
C242XM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C242XM0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2366214	MC2425 4-Year Onsite Service Renewal
C242XY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C242XY0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2366212P	MC2425 2-Year Onsite Service Renewal
		2366213P	MC2425 3-Year Onsite Service Renewal
		2366214P	MC2425 4-Year Onsite Service Renewal
		<b>P/N</b>	<b>Εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη</b>
		41X0917	Κύλινδρος διαχωρισμού ADF
<b>P/N</b>	<b>Χειρισμός χαρτιού</b>		
42C7650	Θήκη Duo 650 φύλλων		
<b>P/N</b>	<b>Επιπλα</b>		
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο		
35S8502	Ρυθμιζόμενη βάση		