



# Lexmark MC2640adwe

Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής MC2640adwe συνδυάζει έγχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα έως 40 [37] σελίδες το λεπτό\* και σάρωση με ταχύτητα που μπορεί να φτάσει τις 100 [94] εικόνες το λεπτό, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση.

## Part Number

42CC597

## Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

## Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση

## Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μικρή-μεσαία ομάδα εργασίας

## Όθονη αφής

Ναί

## Όθονη

Έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 εκ. (4,3 ιντσών)  
Lexmark e-Task

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 38 Σελίδες/λεπτό (ppm)<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 38 Σελίδες/λεπτό (ppm)<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 19 Όψεις ανα λεπτό<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης

Έως 19 Όψεις ανα λεπτό<sup>5</sup>

## Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε <8 Δευτερόλεπτα

## Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε <8 Δευτερόλεπτα

## Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

## Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα

(2400 x 600 dpi)

## Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα

(2400 x 600 dpi)

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 38 cpm<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 38 cpm<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)

Έως 19 Όψεις ανα λεπτό<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 19 Όψεις ανα λεπτό<sup>5</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 8 Δευτερόλεπτα

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 9 Δευτερόλεπτα

## Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυνσης

25 - 400 %

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 47 / 50 sides per minute

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 30 / 32 sides per minute

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 94 / 100 sides per minute

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 60 / 64 sides per minute

## Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

215.9 x 355.6 mm

## Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

## Τύπος σαρωτή

Επίπεδη σαρωτή με ADF

## Τεχνολογία Σάρωσης

CIS

## Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

έως 600 x 600 ppi (χρώμα), 1200 X 600 ppi (Μαύρο)

## Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, BMP, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

## Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

## Ταχύτητα Modem

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

## Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

## Επεξεργαστή

Quad Core, 1200 w/ GPU MHz

## Μνήμη, Ενσωματωμένη

2048 MB

## Μνήμη, Μέγιστη

6144 MB

## Σκληρός Δίσκος

Μη διαθέσιμος...

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

## Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 250 φύλλων, Θήκη εξόδου 150 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Μη αυτόματος τροφοδότης ενός φύλλου

## Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Φύλλο 550 φύλλων, Δίσκος Duo 650 φύλλων

## Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 1450+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

90.3 - 105 gsm

## Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά μήκος)

Κάλυμμα - 200 gsm, Ευρετήριο Bristol - 200 gsm, Ετικέτα - 200 gsm

## ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 100 φύλλων

## Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Όχι

## Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

## Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

5

## Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Ετικέτες Βινιλιού, Ανατρέξτε στον Οδηγό καρτών & ετικετών.

## Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

## Standard θύρες επέκτασης

Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n Ασύρματη, Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

## Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Marknet N8372 WiFi επιλογή

## Άμεση σύνδεση USB

Ναί

## Δίκτυο Ethernet

Ναί

## Ασύρματη

Ναί

## Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

## Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), FTP, TFTP, Ενσωμάτωση ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

## Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου<sup>1</sup>

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

## Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

## Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

## Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, Microsoft XPS (προδιαγραφή χαρτιού XML), AirPrint™, PDF 1.7 εξομοίωση

## Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά.

## Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)

1,000 σελίδες μαύρου και χρώματος (CMYK), Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 6.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Η μέση συνεχής απόδοση κασέτας δηλώνει τον αριθμό των τυποποιημένων σελίδων που παρατίθενται. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19798., Κασέτες υψηλής απόδοσης με χρώμα 2,300 σελίδων (CMY), 3,000 σελίδες μαύρου χαρτιού υψηλής απόδοσης, Φυσίγγια εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος (CMY) 3,500 σελίδων, 8,000 -page μαύρο κασέτα εξαιρετικής απόδοσης

## Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού

Έως 125,000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης<sup>4</sup>

## Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Έγχρωμη εκτυπωτική κασέτα γραφίτη εκκίνησης (CMY) εκκίνησης 1400 σελίδων, Πρόγραμμα ανάκτησης γραφίτη 3,000 σελίδων μαύρης εκκίνησης

## Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

## Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

570 x 558 x 594 mm

## Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

31.2 kg

## Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

462 x 442 x 588 mm

## Βάρος

27.1 kg

## Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

Inaudible dBA

## Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

52 dBA

## Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

54 dBA

## Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

55 dBA

## Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

51 dBA

## Ήσυχη λειτουργία

48 dBA

## ENERGY STAR

Ναί

## Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service, Next Business Day

## Product Certifications

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER

## Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 100000 Σελίδες/μήνα<sup>3</sup>

## Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδα

1500 - 10000 Σελίδες<sup>2</sup>

## Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο : 0-3048 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)

## Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

## Χώρα προέλευσης

China (PRC)

## UNSPSC κωδικός

43212110

<sup>1</sup> Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

<sup>2</sup> Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπωθούν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασίζομενος σε παράγοντες όπως: διαστάματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη"

<sup>3</sup> Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

<sup>4</sup> Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

<sup>5</sup> Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

<b>P/N</b>	<b>Κασέτες τόνερ</b>	<b>P/N</b>	<b>Έπιπλα</b>
78C0ZK0	Κιτ ασπρόμαυρης απεικόνισης Lexmark 78C0ZK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο
78C0ZV0	Κιτ ασπρόμαυρης και έγχρωμης απεικόνισης Lexmark 78C0ZV0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	35S8502	Ρυθμιζόμενη βάση
78C0Z10	Κιτ ασπρόμαυρης απεικόνισης Lexmark 78C0Z10	<b>P/N</b>	<b>Επιλογές μνήμης</b>
78C0Z50	Κιτ ασπρόμαυρης και έγχρωμης απεικόνισης Lexmark 78C0Z50	27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB
78C0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ Lexmark 78C0W00	57X9801	Κάρτα μνήμης flash 256 MB
78C0D10	Μονάδα κασέτας εκτύπωσης μαύρου χρώματος Lexmark 78C0D10	57X9814	Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών
78C0D20	Μονάδα κασέτας εκτύπωσης κυανού χρώματος Lexmark 78C0D20	57X9815	Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών
78C0D30	Μονάδα κασέτας εκτύπωσης χρώματος ματζέντα Lexmark 78C0D30	57X9812	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών
78C0D40	Μονάδα κασέτας εκτύπωσης κίτρινου χρώματος Lexmark 78C0D40	57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Παραδοσιακών Κινεζικών
C2350C0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος Lexmark C2350C0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM
C2350M0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα Lexmark C2350M0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	<b>P/N</b>	<b>Λύσεις εφαρμογών</b>
C2350Y0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος Lexmark C2350Y0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	40C9200	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες
C2350K0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος Lexmark C2350K0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	40C9202	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE
C235HC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark C235HC0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	<b>P/N</b>	<b>Συνδεσιμότητα</b>
C235HM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα, υψηλής απόδοσης Lexmark C235HM0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
C235HY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark C235HY0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	1021294	USB (2 Meter) Cable
C235HK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark C235HK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C245XC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C245XC0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C245XK0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C245XK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C245XM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C245XM0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C245XY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark C245XY0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
C255UK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος, ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης Lexmark C255UK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής		
<b>P/N</b>	<b>Χειρισμός χαρτιού</b>		
42C7550	550-Sheet Tray		
42C7650	Θήκη Duo 650 φύλλων		